



VFE

Inteligentne piece akumulacyjne

Cennik 2020

VFE

inteligentne piece akumulacyjne

Cennik 2020

VFE inteligentne piece akumulacyjne				
Produkt	Model	Nr art.	Moc znamionowa	Cena detaliczna
Piec akumulacyjny VFE [szer. 622 mm]	VFE 20 K	377780	2 kW	2 600,00
Piec akumulacyjny VFE [szer. 772 mm]	VFE 30 K	377790	3 kW	3 050,00
Piec akumulacyjny VFE [szer. 922 mm]	VFE 40 K	377800	4 kW	3 600,00
Piec akumulacyjny VFE [szer. 1072 mm]	VFE 50 K	377810	5 kW	3 950,00
Piec akumulacyjny VFE [szer. 1222 mm]	VFE 60 K	377820	6 kW	4 590,00
Piec akumulacyjny VFE [szer. 1372 mm]	VFE 70 K	377830	7 kW	5 150,00

Ceny detaliczne netto PLN.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.

Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Zalety w skrócie:

Funkcje

- Zintegrowany, elektroniczny sterownik temperatury pomieszczenia i ładowania przystosowany do współpracy z systemami oszczędzania energii
- Prosta koncepcja obsługi umożliwiająca szybką instalację i intuicyjną obsługę
- Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym/dobowym
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc w celu zapobiegania stratom przy otwarciu okien
- Skuteczna izolacja cieplna zapobiega niekontrolowanej stracie ciepła lub przegrzaniu pomieszczeń
- Idealne rozwiązanie dla rynku wtórnego: może zastąpić prawie wszystkie dostępne na rynku urządzenia magazynujące ciepło
- Przyszłościowa automatyka przystosowana do pracy ze zmiennymi taryfami energii elektrycznej, kompatybilna z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi Smart Grid z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii („SG-Ready”)

Montaż

- Grzałki zapewniające pełne skumulowanie energii w ciągu 8-godzinnego cyklu ładowania
- Wbudowany elektroniczny termostat zapewniający doskonały komfort cieplny
- Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu pokojowego
- Kompatybilne z różnymi typami centralnych sterowników ładowania dzięki zintegrowanemu, elektronicznemu regulatorowi ładowania AC/DC, z możliwością dostosowania sygnału ED w sterownikach AC
- Mogą być połączone Sygnał napięcia sterującego opcjonalnie DC 0,91-1,43 V lub AC 230 V, % ED

Wzornictwo

- Pojemnościowy wyświetlacz z funkcją zbliżeniową
- Wskazania wyświetlacza tylko podczas obsługi
- Nowoczesny, atrakcyjny wygląd gwarantujący harmonijne dopasowanie do wystroju wnętrza
- Obudowa z malowanej proszkowo blachy stalowej w kolorze białym zapewniająca długotrwałą eksploatację